

Öffentliche Mitteilung

Härtebereiche für Trinkwasser

Nach § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- u. Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG) sind die Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Verbraucher die Härtebereiche des Trinkwassers wie folgt anzugeben:

- Härtebereich weich:

weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
entspricht 8,4°dH

- Härtebereich mittel:

1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
entspricht 8,4°dH bis 14°dH

- Härtebereich hart:

mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
entspricht mehr als 14°dH

Für das **Versorgungsgebiet des Wasserwerkes Leopoldshöhe** beträgt die **Gesamthärte** (Summe der Konzentrationen von Calcium und Magnesium) **4,40 Millimol Calciumcarbonat** je Liter (entspricht 24,8°dH) und ist somit nach wie vor dem „**Härtebereich hart**“ zuzuordnen.

Leopoldshöhe, den 28.05.2024

gez.

gez.

Glöckner

Puchert-Blöbaum